

FECHADURAS ELETRÔNICAS

Estas fechaduras eletrônicas, com tecnologia 100% nacional, foram desenvolvidas para atender as instituições que necessitam garantir a segurança no acesso de cofres como bancos, transportadoras de valores, distribuidoras alimentícias, postos de combustível, entre outras.

Podem ser utilizadas em ATM, cofre de retaguarda, carro-forte, entre outros equipamentos, garantindo a segurança ao mesmo tempo em que facilitam o acesso de pessoas autorizadas, eliminando a necessidade de chaves.

O domínio da tecnologia permite que características específicas sejam configuráveis de acordo com a necessidade do usuário, ou até mesmo que sejam ativadas funções especiais, como por exemplo, o Sistema de Controle Multitrava (SMC) onde várias travas podem ser acionadas por um único teclado. Esta família de produtos é uma alternativa de baixo custo e tecnologia compatível com as fechaduras mais utilizadas no mercado mundial.



Basic



Basic Plus
Hybrid

CARACTERÍSTICAS

BASIC - Senha Estática / Sem Visor

- Inclusão de até 9 usuários com senhas distintas entre si
- Exclusão de usuários
- Desabilitação temporária e reabilitação de usuários
- Um supervisor cadastrado de fábrica
- Retardo (1 a 99 min) e janela de abertura (1 a 20 min) para cada usuário cadastrado
- Log das operações com capacidade de armazenamento para mais de 500 eventos

BASIC PLUS - Senha Estática / Com Visor

- Multiusuários.
- Visor LCD de 2 linhas x 16 colunas.
- Senha gerente + 09 usuários.
- Dupla combinação.
- Retardo (1 a 99 min) e janela de abertura (1 a 20 min).
- Identificação de fechadura destravada e aberta através de sensor interno.
- Auditoria e emissão de relatório dos eventos (mínimo de 500).
- Programação por longos períodos não permitindo abertura antes do tempo estabelecido.
- Programação diária de abertura e fechamento em horários preestabelecidos.
- Senha de coação e sinal silencioso de alarme.
- Sinalizador de porta aberta.

HYBRID - Senha Randômica / Com Visor

- Aplicativo WEB para geração de senhas dinâmicas.
- Expiração de senha dinâmica após tempo determinado.
- Multiusuários.
- Visor LCD de 2 linhas x 16 colunas.
- Senha gerente randômica + 09 usuários.
- Dupla combinação.
- Retardo (1 a 99 min) e janela de abertura (1 a 20 min).
- Identificação de fechadura destravada e aberta através de sensor interno.
- Auditoria e emissão de relatório dos eventos (mínimo de 500).
- Senha de coação e sinal silencioso de alarme.
- Sinalizador de porta aberta.

OBS.: Todos os modelos possuem teclado com 12 teclas em manta de silicone, caixa de bateria pequena ou grande e penalização por senha incorreta.

PENTASIS AUTOMAÇÃO LTDA
Av. das Indústrias, 168 - Distrito Industrial I - Boituva - SP
CEP 18550-000 - Caixa Postal 49
Fone/Fax (15) 3363.9494
vendas@pentasis.com.br - www.pentasis.com.br